

靜音型氣冷式空氣壓縮機



特色

- ▶ 運轉平穩，低振動，靜音效果佳。
- ▶ 全自動控制，操作容易。
- ▶ 整體設計，佔地面積小，安裝簡便。
- ▶ 高低調整腳座設計，適合不平地面。
- ▶ 門扣化設計，螺絲少，維護保養容易。
- ▶ 散熱效果佳，適合長時間運轉。
- ▶ 最佳冷卻設計，空氣出口溫度低，無需額外冷卻。
- ▶ 附高低調整腳座、充油式壓力錶、運轉計時器。

H系列 低噪音、低振動

靜音型氣冷式空氣壓縮機



▲ H-10



▲ H-30



H系列



▲ H-50



▲ H-100

靜音型氣冷式空壓機規範

型式	馬力 HP(kW)	活塞變位量 ℓ/min(CFM)	使用壓力 kg/cm2G	空氣桶容量ℓ		控制型式	外觀尺寸 (LxWxH)	外置桶容量ℓ (選配件)	重量kg
				內置桶	緩衝桶				
H-30	3(2.2)	462(16.3)	7	13	—	全自動	900x640x940	155	230
H-50	5(3.7)	767(27.1)	7	—	8	全自動	860x705x1135	155	325
H-100	10(7.5)	1484(52.4)	7	—	8	全/半自動	1050x930x1260	155	415

※其他排氣壓力機種，歡迎來電洽詢。

復盛股份有限公司

本型錄之規格如有變更，恕不另行通知。

總公司：104台北市南京東路二段172號
 三重廠：241新北市三重區光復路二段60號
 北區營業處：241新北市三重區光復路二段60號
 中區營業處：408台中市台中工業區工業22路49號
 南區營業處：807高雄市三民區康平街57號
 免費服務電話：080-088-1953
 WEB SITE：www.fusheng.com

TEL：(02)2507-2211 FAX：(02)2504-7870
 TEL：(02)2995-1411 FAX：(02)2995-7925
 TEL：(02)2995-1411 FAX：(02)2995-7925
 TEL：(04)2359-5617 FAX：(04)2359-2296
 TEL：(07)311-5951~2 FAX：(07)311-5953

E-MAIL：machinery.sc@fusheng.com

H-10502-112A000-C3